

AR101

Yüksek performanslı proximity kart okuyucu

- Dış ortamlar için uygun, su ve toz geçirmez yapıda.
- Okuma anında ses ve ışıkla uyarıda bulunur.
- Okuma mesafesi 8-15 cm.
- EM ve mifare kart okuma seçenekleri.
- Okuma anında ses ve ışıkla uyarıda bulunma özelliği.
- Weigand 26 bit çıkış formatı. (34 bit opsiyonel)
- Duvara veya turnike üzerine montaj yapılabilir.
- Sık ve dekoratif dizayn.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	: 9-12 V.
Statik Harcama	: 30-80mA
Çalışma Sıcaklığı	: -20° ~ 65°C
Nemlilik	: 20%-95%
Çıkış Interface	: Standart Wiegand 26bit (34/36/44 is optional)
Kart Tipi	: EM inductive kart, inductive mesafesi >80 mm; Mifare inductive kart, inductive mesafesi >30 mm (kart kalitesine bağlı olarak değişebilir).
Inductive Hızı	: 0.1 Saniyeden az.
Panel ile Bağlantı Mesafe	: En fazla 200 m.
Çalışma Şekli	: Üzerinden kırmızı LED okuyucunun aktif olduğunu gösterir. Kart okutma durumunda LED yeşile döner ve sesli uyarı verir.
Boyutları	: Yükseklik : 80 mm Genişlik : 43 mm Kalınlık: 14 mm
Ağırlık	: 57 gr.
Renk	: Siyah

