



AST-K4

Stand-Alone Geçiş Kontrol Terminali

Yeni

- Bilgisayara gerek kalmadan tek başına çalışabilir.
- Kullanıcı kapasitesi 2000 kişidir.
- Proximity kartla veya şifre girme yöntemi ile çalışır.
- Yardımcı okuyucu bağlanabilir.
- Kapı, turnike veya bariyere kumanda edebilir.
- Alarm sistemine veya kapı kontağına kumanda edebilir.
- Kapı açık kalma süresi 0 ile 99 sn. arasında ayarlanabilir.
- Tuşlar geri aydınlatmalı olup karanlık ortamlarda rahatlıkla görülebilir.
- Görünümü şık ve dekoratiftir.
- Kısa devre koruması mevcuttur.
- Sabotaj sensörü mevcuttur. Yetkisiz kişiler tarafından yerinden sökülmesi durumunda alarm vermektedir.
- EM tipi kart okumaktadır. Opsiyonel olarak mifare kart okuyucusu da takılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	: DC12V-24 V
Statik Harcama	: 20 mA dan az.
Kart Okuma Mesf.	: 5-8 cm.
Frekans	: 125 Khz.
Format	: Wiegand 26
Tuş Takımı	: 12 Tuş
Kullanıcı Kapasitesi	: 2000 kullanıcı.
Çalışma Sıcaklığı	: -40 -60 C
Nemlilik	: -0-95%
Boyutlar	: Yükseklik : 120 mm Genişlik : 50 mm Kalınlık : 27 mm

