

AST-W2

Stand-Alone Geçiş Kontrol Terminali

Yeni

- Bilgisayara gerek kalmadan tek başına çalışabilir.
- Infrared uzaktan kumanda kartı ile kolayca kart tanımlama ve silme özelliği.
- Su geçirmez yapıdadır. IP65 belgesine sahiptir.
- Manyetik alanın yoğun olduğu ortamlarda dahi sorunsuzca çalışabilir.
- Kullanıcı kapasitesi 10.000 kişidir.
- EM ve HID proximity kart okuyabilme özelliğindedir.
- Yardımcı okuyucu bağlanabilir.
- Kapı, turnike veya bariyere kumanda edebilir.
- Alarm sistemine veya kapı kontağına kumanda edebilir.
- Kapı açık kalma süresi 0 ile 99 sn. arasında ayarlanabilir.
- Görünümü şık ve dekoratiftir.
- Kısa devre koruması mevcuttur.
- Sabotaj sensörü mevcuttur. Yetkisiz kişiler tarafından yerinden sökülmesi durumunda alarm vermektedir.
- Anti pass-back özelliğindedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	: DC12V
Statik Harcama	: 0.15 mA dan az.
Kart Okuma Mesf.	: 5-8 cm.
Format	: Wiegand 26
Tuş Takımı	: 12 Dokunmatik Tuş
Kullanıcı Kapasitesi	: 10.000 kullanıcı.
Çalışma Sıcaklığı	: -40 -60 C
Nemlilik	: -0-95%
Boyutlar	: Yükseklik : 103 mm Genişlik : 48 mm Kalınlık : 23 mm

