



## trafik bariyerleri

Bilguard 2000 serisi trafik bariyerleri ağır çalışma şartları göze alınarak üretilmiş olup son derece dayanıklıdır. Otoparklar, site girişleri, fabrikalar, iş merkezleri, demiryolları gibi birçok alanda kullanılabilirler. Uzaktan kumandalı, kart okutmalı veya buton kontrollü olarak çalışabilir.



**TEKNİK BİLGİLER**

- Sonsuz tip yağlı çift redüktör.
- Kol yağlı balans sistemi ile titremeden çalışır.
- Manivela çalışmasında güvenli hızlı hareket eder, inişte yavaşlar ve durması gereken noktada sarsıntısız bir duruş yapar.
- Emniyet fotoselleriyle kapanma güvenliği sağlanır.
- Sistemi çalışması ikaz (flaşör) lambasıyla kontrol edilerek kullanıcılara geçiş emniyeti sağlanır.
- Bariyerin elektronik kontrol ünitesi sayesinde sisteme, buton ile uzaktan kumanda ile veya acces
- Kontrol sistemleri ile kontrol edilebilmesi mümkündür.

**TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

| MODEL             | BL - 2030         | BL - 2040         | BL - 2060         |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kol Uzunluğu      | 3 m.              | 4 m.              | 6 m.              |
| Açılma Süresi     | 2,5 sn.           | 5 sn.             | 6 sn.             |
| Motor             | 24 V DC / 190 W   | 24 V DC / 190 W   | 24 V DC / 190 W   |
| Çalışma Sıcaklığı | -25 / + 55        | -25 / + 55        | -25 / + 55        |
| Gövde             | Alüminyum         | Alüminyum         | Alüminyum         |
| Boyutlar          | 1000 x 33 x 33 mm | 1000 x 33 x 33 mm | 1000 x 33 x 33 mm |
| Ağırlık           | 60 Kg.            | 60 Kg.            | 60 Kg.            |
| Boya              | Statik Toz Boya   | Statik Toz Boya   | Statik Toz Boya   |

**TEKNİK ÇİZİM**