

BLT-2500-K

4 Kollu Boy Turnikresi



- 304 Paslanmaz Çelik.
- Kullanım Kolaylığı.
- Sağlam, Güçlü, Ergonomik Tasarım.
- % 100 Yerli Üretim, Süreklilik.
- Belgelenmiş Kalite.
- Sürekli Servis ve Yedek Parça Desteği.



TEKNİK BİLGİLER

Kontrol /Çalışma Voltajı	: 24VDC +/-%20.
Güç Tüketimi	: 30W.
Geçiş Engelleme	: 120 derece aralıklı yerleştirilmiş kontrollü dönen tripod kollar ile
Tripod Kilitleme	: 24 V DC selenoidler ile, kilitleme selenoidler çekili iken gerçekleşir. (Panik durumda sistem enerjisi kesilerek turnike her iki yönde geçişe açık hale gelir.
Geçiş Yönü Kontrolü	: İki yönlü giriş/çıkış bağımsız kontrol.
Konumu Algılama	: İki mikroswitch ile tripod pozisyonu algılama.
Hareket Kontrolü	: Bir yöne dönüş başladığında ters yöne geçiş engellenir yarı dönüşü gerçekleştikten sonraki konuma varış yaylı vehidrolik amortisörlü yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır.
Yer Bağlantısı	: Özel yer bağlantı kaidesi ile kolay ve basit montaj.
Çalışma Sıcaklığı	: - 20° C - + 70° C.
Göstergeler	: Her iki yöne basit birer adet (* /X) ışıklı gösterge.
Boyutlar	: 1280x1300x2254 mm.
Ağırlık	: 300-350 kg.
Opsiyonel Aksesuarlar	: Uzaktan kumanda ünitesi, buton ünitesi, 3 Kollu.
Gövde ve Kollar	: İsteğe bağlı olarak paslanmaz çelik ve boyalı.

TEKNİK ÇİZİM

