

BLT-4 / BLT-6

Kollu Bariyer

- Sağlam ve Dayanıklı Gövde.
- Kullanım Kolaylığı.
- Elektrik Kesintisinde Opsiyonel Yedek Akü.
- Belgelenmiş Kalite.
- Sürekli Servis ve Yedek Parça Desteği.



TEKNİK BİLGİLER

Kontrol / Çalışma Voltajı : 220 V 50 Hz.

Güç Tüketimi : 24 V DC.

Açılma Süresi : 3/6 saniye.

Kol Uzunluğu : 4/6 metre.

Emniyet : Emniyet Fotoseli.

Koruma Derecesi : IP 54.

Yer Bağlantısı : Özel yer bağlantısı kaidesiyle kolay ve basit montaj.

Çalışma Sıcaklığı : - 20° C + 60° C.

Geçiş Kontrol Sistemleri

ile çalışabilirlik : Evet.

Ebatlar : 324 x320x1010 mm.

Ağırlık : 40 kg.

Aksesuarlar : Montaj Aparatı , 4/6 mt Kol (Ledli) , Anti-Shock Rubber , Reflektif Etiket, SFotosel, Fotosel Ayağı, Flaşör Işığı, Uzaktan Kumanda.

TEKNİK ÇİZİM

