



# F07

## Parmak İzi Okutma Terminali (Bağımsız veya bilgisayar bağlantılı çalışabilir)

- Çinko alaşım gövde. Vandalizme dayanıklı. Dış ortamlar için uygun.
- Hem tek başına hem de kontrol paneline bağlı olarak çalışabilir.
- Infrared kumanda kartı ile kolay tanımlama ve silme.
- Parmak izi veya proximity kart okuyabilme. (125 Khz.)
- 3000 kullanıcı kapasitesi. (1000 parmak, 2000 kart tanımlanabilme.)
- Weigand 26 bit giriş ve çıkış formatı.
- Ayarlanabilir kapı açık kalma süresi, kapı çıkış süresi ve alarm süresi.
- Kısa devre korumalı.
- Çalışma durumunu gösteren LED'ler. (Kırmızı, sarı, yeşil)
- Kapıya, turnikeye kumanda edebilme. Interlok özelliği.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Voltaj               | : DC12V.                                             |
| Güç sarfiyatı        | : 20 mA                                              |
| Kullanıcı Kapasitesi | : 3000 kullanıcı. (1000 Parmak izi, 2000 kart)       |
| Kart Tipi            | : 125 Khz. EM                                        |
| Kart Okuma Mesafesi  | : 3-6 cm.                                            |
| Çözünürlük           | : 450 DPI                                            |
| Çalışma Sıcaklığı    | : -10° -50°C                                         |
| Nemlilik             | : %20 - %95                                          |
| Boyutlar             | : Yükseklik: 115 mm, Genişlik:70 mm, Kalınlık: 35 mm |
| Ağırlık              | : 500 gr.                                            |

