



Hidrolik Mantar Bariyer

Darbeler ve olumsuz hava şartlarına dayanıklı Avrupa normu 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. Teknolojiyle Avrupa normu 304 Kalite Paslanmaz borulardan üretilmektedir. Bariyerlerin çapı ve yüksekliği, alanın gereksinimlerine ya da istenen güvenlik düzeyine göre değişkenlik göstermektedir. Elektronik özelliği sayesinde, yükseltme/alçaltma işlemi her tür kart okuyucu, uzaktan kumanda, parmak izini tanıyan biyometrik okuyucular, otomatik plaka tanıma sistemi veya basit bir kontrol düşmesiyle dahi, herhangi bir giriş kontrol sistemi aracılığıyla kontrol edilebilir. Bunun yanı sıra sisteme; manyetik loop dedektörler, fotoseller, yanıp sönen ışıklar veya kırmızı/yeşil trafik ışığı gibi emniyet aksesuarları kolayca entegre edilebilir.

Firmamızın özel tasarlamış olduğu suikast mantarı tamamen bombalı araçlar ve araçlı intihar saldırılarını önlemek için özel dizayn edilen bir bariyer çeşididir.

TENNİK ÖZELLİKLER

- Mantar bariyer yükselen kısımları silindirik şeklinde 219 mm çapında 10 mm et kalınlığında bloktan oluşmaktadır. Açılmış vaziyette yerden yüksekliği 500 mm' dir.
- Bariyer üst kapakları araç lastiklerine maruz kalacağından dolayı paslanma ve çürümeye karşı demir, çelik ve plastik malzemeden olmayacak, etal 171 enjeksiyonda basılmış alüminyum malzemeden yapılmıştır.
- Mantar Bariyerler üst kısmında 5V elektrikle çalışan dış hava şartlarından etkilenmeyen yuvarlak LED'ler bulunmaktadır.
- 1 Adet üzeri kombine çalışan mantar bariyerler, bir bütün olarak senkronize olarak çalışabilmelidir. Mantarlardan birinin arıza yapması durumunda diğerleri çalışmaya devam edebilmektedir.
- Tüm metal yüzeyler sıcak daldırma galvanizdir. Hareketli Kısımlar 304 Paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Araçların yükünden ezilmeyecek darbelerden etkilenmeyecek toz keçesi ve toz keçesi bileziği paslanma ve çürümeye karşı etal 171 alüminyumdan üretilip 500 mm çapında enjeksiyon basılmıştır.
- Her biri aks başına 7,5 ton taşıma kapasitesine sahiptir. 4 Tonluk bir aracın 40 km. hızla çarpmasına karşı dayanıklıdır.
- Uzaktan kumanda buton, kart okuyucu, jeton, dijital ve analog tüm pulse'ler ile uyumlu olup, her türlü elektronik geçiş kontrol sistemi ile entegre çalışabilmektedir.
- Sisteme hidrolik basan elektrik motoru 380 V. Ac 50 Hz.'dir. Ünite çalışma gerilimi 220V.380V.
- PLC üzerinde flaşör lamba çıkışı, loop dedektör çıkışı, uzaktan kumanda çıkışı, ön ve arka fotosel çıkışı bulunmaktadır. Ön ve arka fotoseli konum olarak ayarlanabilmektedir.
- Açılma ve kapanma süresi 4 ile 6 Sn arası ayarlanabilir ve otomatik kapanma süresi 1 ile 78 Sn arası ayarlanabilir.
- Sistem elektrik kesintisinde manuel el vanası ile boşa geçirilmektedir. Opsiyonel elektrik kesintisinde isteğe bağlı hidrolik el pompası ile aşağı ve yukarı manuel hareket ettirilebilmektedir.

