



RL-CBN-1720 HM

2 MEGAPIXEL IP KAMERA

- 1/3" 2.0 Megapixel progressive scan CMOS.
- Dual stream, H.264 sıkıştırma formatı.
- 1080P(1920*1080) HD çözünürlük.
- Oto iris lens ve tomatik elektronik shutter destekleme, AWB, AGC, AEC
- Otomatik ICR Fonksiyonu, Mükemmel Gece Görü Performansı.
- ONVIF standardında.
- POE/WiFi opsiyonel.

Imaj Sensörü	1/3" 2.0Megapixel Progressive Scan CMOS
Lens	C/CS mount,manual/auto iris
Elektronik Shutter	Otomatik (1/30~1/10000)
Minimum Aydınlatma	0.1Lux/F1.2(color),0.01Lux/F1.2(B/W)
WDR	>120DB
S/N Ratio	>50dB
Day/Night	Auto IR-CUT/Color/B/W
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Çözünürlük	Main Stream:1920*1080/1280*720 Sub Stream:VGA(640*480)/640*360/QVGA(320*240)/320*180
Frame	1-25fps
Bit Rate	256~8192Kbps ayarlanabilir, VBR/CBR destekleme.
Ses Sıkıştırma	G.711/ADPCM
İki Yönlü Ses	1 Kanal (Opsiyonel)
Network Prtokolü	HTTP,TCP/IP,RTSP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,NTP,UPnP
Sistem Uygunluğu	ONVIF,full SDK
Web Browser	Above IE7.0
Akıllı Telefon	iPhone,Android
Alarm Trigger	Motion detection,I/O alarm
Video Çıkış	1Vp-p Composite Output (75, BNC)(Optional)
Ses Giriş	1ch 3.5mm interface, line in: 2.0-2.4Vp-p,1K (Opsiyonel)
Ses Çıkış	1ch 3.5mm interface, line in: 600 (Opsiyonel)
Alarm Giriş	1(Opsiyonel)
Alarm Çıkış	1(Opsiyonel)
RS485	1(Opsiyonel)
Depolama Arayüzü	SD/SDHC local depolama, Max 32GB (Opsiyonel)
Network Arayüz	1 RJ45 10M/100M ethernet arayüz,(WiFi opsiyonel)
Reset Butonu	Evet
Çalışma Sıcaklığı	Sıcaklık : -10°C ~ +60°C Nemlilik: 10%~90%
Güç Kaynağı	DC 12V, (POE opsiyonel)
Güç Sarfiyatı	<6W (ICR switching <10W)