

RL-CBN-3720 AMWDR HB 2 MEGAPIXEL IP KAMERA



- 1/3" 2.0 Megapixel progressive scan CMOS.
- Dual stream, H.264 sıkıştırma formatı.
- 1080P(1920*1080) HD çözünürlük.
- Oto iris lens ve tomatik elektronik shutter destekleme, AWB, AGC, AEC
- Otomatik ICR Fonksiyonu, Mükemmel Gece Görü Performansı.
- ONVIF standardında.
- POE/WiFi opsiyonel.

İmaj Sensörü	1/3" 2.0Megapixel Progressive Scan CMOS
Lens	Vari-focal 2.8~10.5mm
Elektronik Shutter	Otomatik(1/30~1/10000)
Minimum Aydınlatma	0.05Lux/F1.2(Renkli), 0Lux (S/B, IR ON)
S/N Oranı	>50dB
WDR	>120DB
Day/Night	Otomatik IR-CUT/Renkli/Siyah/Beyaz
IR Mesafesi	30~35m
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Çözünürlük	Main Stream:1920*1080/1280*720 Sub Stream:VGA(640*480)/640*360/QVGA(320*240)/320*180
Frame	1-25fps
Bit Rate	256~8192Kbps ayarlanabilir, VBR/CBR destekleme.
Ses Sıkıştırma	G.711/ADPCM
Çift Yönlü Ses	1ch(Opsiyonel)
Network Protokolü	HTTP,TCP/IP,RTSP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,NTP,UPnP
Sistem Uyumluluk	ONVIF,full SDK
Web Browser	Above IE7.0
Akıllı Telefon	iPhone,Android
Alarm Trigger	Motion detection,I/O alarm
Video Çıkış	1 Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) (Opsiyonel)
Ses Girişi	1 ch 3.5 mm interface,line in:2.0-2.4Vp-p,1KΩ (Opsiyonel)
Ses Çıkış	1 ch 3.5 mm interface,line in:600Ω (Opsiyonel)
Alarm Giriş	1 (Opsiyonel)
Alarm Çıkışı	1 (Opsiyonel)
RS485	1 (Opsiyonel)
Depolama Arayüzü	SD/SDHC lokal depolama, Max 32GB (Opsiyonel)
Network Arayüz	1 RJ45 10M/100M ethernet interface, (WiFi opsiyonel)
Reset Butonu	Yes
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: -10°C ~ +60°C, (Isıtıcı opsiyonel) Humidity: 10%~90%
Güç Kaynağı	DC 12V, (POE opsiyonel)
Güç Sarfiyatı	<10W
Su Geçirmezlik	IP66