



RL-CBN-3720 HSM

2 MEGAPIXEL IP KAMERA

- 1/2.9" 2.0 Megapixel progressive scan CMOS.
- Dual stream, H.264 sıkıştırma formatı.
- 1080P(1920*1080) HD çözünürlük.
- Oto iris lens ve tomatik elektronik shutter destekleme, AWB, AGC, AEC
- ICR Fonksiyonu, Mükemmel Gece Görü Performansı.
- ONVIF, Ful SDK entegrasyonu.
- IR Mesafesi 30-40 m.
- Su Geçirmezlik:IP66, Darbelere Dayanıklılık: IK 10

Imaj Sensor	1/2.9" 2.0Megapixel Progressive Scan CMOS
Lens	Vari-focal 2.8~10.5mm
Elektronik Shutter	Otomatik(1/30~1/10000)
Minimum Aydınlatma	0.01Lux/F1.2(renkli), 0Lux (S/B, IR ON)
S/N Oranı	>50dB
Day/Night	Otomatik IR-CUT/Renkli S/B
IR Mesafesi	30~40m
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Çözünürlük	Main Stream:1920*1080/1280*720 Sub Stream:VGA(640*480)/640*360/QVGA(320*240)/320*180
Frame	1-25fps
Bit Rate	256~8192 Kbps ayarlanabilir, VBR/CBR desteği.
Ses Sıkıştırma	G.711/ADPCM
İki Yönlü Ses	1ch (Opsiyonel)
Network Protokolü	HTTP,TCP/IP,RTSP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,NTP,UPnP
Sistem Uygunluğu	ONVIF, full SDK
Web Browser	Above IE7.0
Akıllı Telefon	iPhone, Android,
Alarm Trigger	Motion detection, I/O alarm
Video Çıkış	1Vp-p Composite Çıkış (75, BNC) (Opsiyonel)
Ses Giriş	1ch 3.5mm interface, line in:2.0-2.4 Vp-p, 1K (Opsiyonel)
Ses Çıkışı	1ch 3.5mm interface, line in:600 (Opsiyonel)
Alarm Giriş	1(Opsiyonel)
Alarm Çıkış	1(Opsiyonel)
RS485	1(Opsiyonel)
Network Interface	1 RJ45 10M/100M ethernet interface
Reset Butonu	Evet.
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: -10°C ~ +60°C (Isıtıcı opsiyon) Nemlilik: 10%~90%
Güç Kaynağı	DC 12V
Güç Sarfıyatı	<10W