



RL-CBN-8020 HM

2 MEGAPIXEL IP KAMERA

- 1/2.5" 2.0 Megapixel progressive scan CMOS
- Dual stream, H.264 Sıkıştırma format.
- 1080P (1920*1080) HD çözünürlük.
- Otomatik iris, otomatik elektronik shutter, AWB, AGC, AEC
- ICR, Otomatik day/night fonksiyonu.
- ONVIF, ful SDK desteği.
- IR mesafesi: 30m
- Su geçirmezlik standartı: IP66

| | |
|--------------------|---|
| Imaj Sensor | 1/2.5" 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS |
| Lens | Fixed 3.6/6mm |
| Elektronik Shutter | Auto(1/30~1/10000) |
| Minimum Aydınlatma | 0.05Lux/F1.2(color), 0Lux (B/W, IR ON) |
| S/N Oranı | >50dB |
| Day/Night | Otomatik IR-CUT/Renkli/B/W |
| IR Mesafesi | 25~30m |
| Video Sıkıştırma | H.264/MJPEG |
| Çözünürlük | Main Stream:1920*1080/1280*720 Sub Stream:VGA(640*480)/640*360/QVGA(320*240)/320*180 |
| Frame | 1-25fps |
| Bit Rate | 256~8192Kbps ayarlanabilir, VBR/CBR desteği. |
| Network Protokolü | HTTP,TCP/IP,RTSP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,NTP,UPnP |
| Sistem Uygunluğu | ONVIF, full SDK |
| Web Browser | Above IE7.0 |
| Akıllı Telefon | iPhone, Android |
| Alarm Trigger | Motion detection, I/O alarm |
| Network Arayüz | 1 RJ45 10M/100M ethernet interface |
| Reset Butonu | Evet |
| Çalışma Ortamı | Temperature: -10°C ~ +60°C Humidity: 10%~90% |
| Güç Kaynağı | DC 12V |
| Güç Sarfiyatı | <10W |
| Su Geçirmezlik | IP66 |