

Guardex



yeni

SF-8065

X-Ray Paket Kontrol Cihazı

- 800 x 650 mm Tunel Boyutu.
- Yüksek Çözünürlüklü 19" LCD Monitör.
- Parlaklık ve kontrast yükseltilecek imajlar belirginleştirme.
- İstenen bölgeyi büyütme fonksiyonu.
- Otomatik kendi kendini test etme özelliği.
- 100.000 gerçek zamanlı resim.
- Kolay kullanım ve operasyon.
- Tek tuşla kontrol.
- Son 20 resim geri çağırabilir ve işlem yapılabilir.

bilmak
security systems

T : 0 212. 225 80 50 pbx
M : bilmak@bilmak.com.tr
www.bilmak.com.tr

CE

RoHS
COMPLIANT

ISO
9001

FC

SF-8065

X-Ray Paket Kontrol Cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tunel Boyutları	: 800 x 650 mm
Konveyör Hızı	: 0.22m/s
Konveyör Maksimum Taşıma	: 200 kg
Single Inspeksiyon Dozajı	: <1.15 Gy
Radasyon Sızıdırma	: <0.14 Gy/h
Wire Çözünürlüğü	: 40AWG
Çelik Penetrasyon	: 38 mm
Film Güvenliği	: ISO 1600 için.

X-RAY JENARATÖR ÖZELLİKLERİ

Orientasyon	: Aşağıya doğru.
Tup Sarfıyatı	: 0.4~0.7MA (Ayarlanabilir)
Anot Voltajı	: 100~160KV (Ayarlanabilir)
Açı	: 80°
Jeneratör Soğutma	: Su ve hava girmeyecek şekilde yağlı soğutma.

ÇALIŞMA ORTAMI

Depolama Sıcaklığı	: -20°C to 60°C
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C to 45°C
Nemlilik	: 20 to 95% non-condensing
Güç	: 220 VAC (±10%) 50±3HZ
Güç Sarfıyatı	: 1.0 KW (Max)
Gürültü	: <55DB

X-RAY SENSÖRÜ

L Tipi Array detektör, 24bit

İMAJ PERFORMANS SİSTEMİ

Renk Kalitesi	: 24-Bit gerçek renkler.
Kenar Belirginleştirme	: Obje kenarları belirginleştirilebilir.
Super İmaj Geliştirme	: İmaj detayları belirginleştirilerek daha rahat incelenebilir.
Yüksek Penetrasyon Displayi	: İmajın içinde parlak alandaki kontrastı yükselterek penetrasyonu netleştirmek mümkündür.
Düşük Penetrasyon Displayi	: İmajın içinde karanlık alandaki kontrastı yükselterek penetrasyonu netleştirmek mümkündür.
Parlatma/ Karartma	: İmajların parlaklığı artırılabilir, azaltılabilir.
Image Tekrarlama	: Son 20 resim geri çağırılabilir ve üzerinde işlem yapılabilir.
İmaj Restorasyon	: İmajlar başlangıçtaki haline döndürülebilir.
İmaj Depolama	: İmajlar gerçek zamanlı depolanabilir.
Metaryal Renk Ayırımı	: Uyuşturucu ve patlayıcı tozların ayırımına yardımcı olur.

ÖZEL FONKSİYONLAR

Network Arayüzü	: LAN bağlantısı vasıtası ile çoklu terminal desteği mümkündür.
Güvenlik Işını	: Işığın herhangi bir soruna yol açmaması için otomatik kontrol altında gönderilmektedir.
Tek Tuşla Kontrol	: Acil durumlar için tek butonla sistemi durdurmak mümkün olmaktadır.
Kartal Gözü	: Önem verilen objeler ayrıca belirginleştirilebilir.
Kendi Kendini Test Edebilme	: Sistemde bir sorun olduğunda acil müdahale için mesaj vermektedir.